



JB3

BOÎTE DE RACCORDEMENT ÉTANCHE

DONNÉES PRODUIT	
Référence	JB3
Diamètre du câble	3 - 12mm ²
Matériaux	Plastique
IP	66
Section max du conducteur	4mm ²
Courant max	30A
Tension max	400V AC
Câblage	Parallèle
Poids (g)	100
Garantie	1 an

ACCESSOIRES	
Référence	Description
LEDRGBCABLE	Câble PVC 4 fils

DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	<p>1 entrée, 1 - 8 sorties (5 borniers à l'intérieur)</p> <p>Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB3 pour multiplier le nombre de produits LED</p> <p>Parfait pour le branchement en extérieur des produits RGB / RGBW</p>



JB6

CONNECTEUR IP68 SILICONÉ,
INSTALLATION FILAIRE CONTINUE

DONNÉES PRODUIT	
Référence	JB6
Cable diameter	4,8 - 6mm ²
Matériaux	Plastique (Nylon P66-RV)
IP	68 (immersion 1,3m)
Section max du conducteur	0,75mm ²
Courant max	6A
Tension max	250V AC
Câblage	Parallèle
Poids (g)	60
Garantie	1 an

ACCESSOIRES	
Référence	Description
WCR275BLACK	Câble en caoutchouc 2 fils (à utiliser en basse tension uniquement)

DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	<p>1 entrée, 1 sortie</p> <p>Fixation avec une seule vis</p> <p>Petite taille</p> <p>Boîtier simple pour faciliter l'installation</p> <p>Siliconé</p>



WC59

CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE

DONNÉES PRODUIT	
Référence	WC59
Diamètre du câble	5 - 9mm ²
Matériaux	Plastique
IP	IP68 (immersion 9m)
Section max du conducteur	4mm ²
Courant max	10A
Tension max	450V AC ou 50V DC
Câblage	Parallèle
Poids (g)	60
Garantie	1 an

ACCESSOIRES	
Références	Descriptions
WCR275BLACK	Câble en caoutchouc 2 fils (à utiliser en basse tension uniquement)

DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	<p>1 entrée, 1 sortie</p> <p>Détachement rapide des produits</p> <p>Repiquage 230V possible</p>



JB7

CONNECTEUR RAPIDE VISSABLE
5 BORNES IP68

DONNÉES PRODUIT	
Référence	JB7
Cable diameter	7 - 10,5mm ²
Matériaux	Plastique (Nylon P66-RV)
IP	68 (immersion 1,3m)
Bornes	5
Section max du conducteur	4mm ²
Courant max	1,4A RGBW seulement
Tension max	24V RGBW seulement
Câblage	Parallèle
Plage de températures	-40°C / +125°C
Garantie	1 an

ACCESSOIRES	
Référence	Description
CR575RGBW	Câble PVC 5 fils

DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	<p>1 entrée, 1 sortie</p> <p>Étanche IP68</p>