



PLIP70013

ALIMENTATION LED ÉTANCHE (EN SÉRIE)

Caractéristiques et avantages

Alimentation LED courant constant

Câble inclus

Pour 1-3 LED de 3W (1-3 UL010 & 1 x UL030)

Étanche pour utilisation en extérieur

Compatible avec les produits de Volume 0

DONNÉES PRODUIT

| | |
|-----------|-----------|
| Référence | PLIP70013 |
|-----------|-----------|

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | ENTRÉE | | SORTIE | | Facteur de puissance |
|--------------------|---------|----------|---------|------------|----------------------|
| | Courant | Tension | Courant | Tension | |
| N/A | 60mA | 220-240V | 700mA | 12V CC MAX | 0,85 |

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------------------|---|
| Température extérieure (ta = °C) | 40 |
| Température du boîtier (tc = °C) | 55 |
| Contrôle | Non dimmable |
| Double isolation | Yes |
| Efficacité (%) | 80 |
| Courant d'appel | 12,8A 0,8ms |
| IP | 65 |
| Repiquage possible | Non |
| Protection | Contre les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe |
| Très basse tension de sécurité | Oui |
| Poids (g) | 70 |

CÂBLAGE

| | |
|---------------------|-------|
| Liaisons de sortie | Câble |
| Câble d'entrée (m) | 0,2 |
| Câble de sortie (m) | 0,2 |

ACCESSOIRES

| Référence | Description |
|-----------|---|
| N/A | Aucun accessoire disponible avec ce produit |

GARANTIE

1 an

Dimensions

