



PLU35019

ALIMENTATION LED (EN SÉRIE)

Caractéristiques et avantages

Alimentation LED courant constant

Pour 1-9 LED de 1W

Repiquage 230V possible

DONNÉES PRODUIT

Référence	PLU35019
-----------	----------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
N/A	N/A	220-240V	350mA	0-36V CC MAX	0,55

GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	40
Température du boîtier (tc = °C)	55
Contrôle	Non dimmable
Double isolation	Oui
Efficacité (%)	80
Courant d'appel	25,5A 0,6ms
IP	40
Repiquage possible	Oui
Protection	Contre les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe
Très basse tension de sécurité	Oui
Poids (g)	80

CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Bornes
Câble d'entrée (m)	1,5mm ² MAX
Câble de sortie (m)	1,5mm ² MAX

ACCESSOIRES

Référence	Description
IX265	Boîte étanche pour alimentation PLU

GARANTIE

1 an

Dimensions

