



NOUVEAU

PS5024

ALIMENTATION LED 50W 24V

Caractéristiques et avantages

Alimentation LED 24V à utiliser avec les LED-STRIP, GL018, C100924, PR3002 et PR3011

IP20 pour une utilisation en intérieur

Puissance: 50W MAX

DONNÉES PRODUIT

Référence	PS5024
-----------	--------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
50W	N/A	220-240V	2A MAX	24V CC 50W MAX	>0,9

GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	-25 +45
Température du boîtier (tc = °C)	80
Contrôle	Dimmable avec PDCINT110V
Double isolation	Oui
Efficacité (%)	85
Courant d'appel	70A 0.4ms
IP	20
Repiquage possible	Non
Protection	Contre les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe
Très basse tension de sécurité	Oui
Poids (g)	270

CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Bornes vissées
Câble d'entrée (m)	0,75mm ² MAX
Câble de sortie (m)	0,75mm ² MAX

ACCESSOIRES

Référence	Description
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V
C100924	Contrôleur RGBW/RGB

GARANTIE

3 ans

Dimensions

