

CONNECTEUR UY2

CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE



DONNÉES PRODUIT

Référence	UY2CONNECTOR
Zone SDB	1
Câble	À utiliser avec du câble CR135 de 0,205mm ²
Matériaux	Plastique
IP	65
Garantie	1 an

ACCESSOIRES

Référence	Description
CR135	Câble PTFE 0,205mm ²


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Insérer les fils dans les trous jusqu'à la résistance puis poussez fermement le bouton vers le bas pour une installation rapide

Fourni par boîte de 100


Ne pas utiliser avec du 230V direct

DIMENSIONS



WCR375BLACK

CÂBLE EN CAOUTCHOUC 3 FILS



DONNÉES PRODUIT

Référence	WCR375BLACK
Câble	H05RN-F 2 x 0,75mm ²
Matériaux	Câble en cuivre, extérieur en caoutchouc
Garantie	1 an

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
JB5	Boîte de connexion siliconée
WC59	Connecteur rapide étanche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Livré en couronne de 100m

Limité à une utilisation en basse tension

Adapté pour une utilisation en extérieur

CR135

CÂBLE PTFE



DONNÉES PRODUIT

Références	CR135BL CR135RO
Câble	PTFE rouge ou noir 0,205mm ²
Matériaux	Câble en cuivre
Garantie	1 an

ACCESSOIRES


Référence	Description
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Livré en couronne de 100m

WCR275BLACK

CÂBLE EN CAOUTCHOUC 2 FILS



DONNÉES PRODUIT

Référence	WCR275BLACK
Câble	H05RN-F 2 x 0,75mm ²
Matériaux	Câble en cuivre, extérieur en caoutchouc
Garantie	1 an

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
JB1	Boîte de raccordement étanche (parallèle)
JB2	Boîte de raccordement étanche (série)
JB4	Boîte de connexion siliconée étanche (série)
JB5	Boîte de connexion siliconée étanche (parallèle)
WC59	Connecteur rapide étanche
IX265	Boîtier étanche pour alimentation PLU
IX365	Boîtier étanche pour alimentation PDC

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Livré en couronne de 100m

Limité à une utilisation en basse tension

Adapté pour une utilisation en extérieur